

作成日： 2008/03/01

改訂日： 2023/11/29(第5版)

安全データシート

【1. 化学品及び会社情報】

化学品の名称	スマイル
供給者の会社名称	二瀬窯業株式会社
住所	〒820-0044 福岡県飯塚市横田 669
担当部門	本社技術課
電話番号	0948-22-0447
推奨用途	建築用仕上塗材

【2. 危険有害性の要約】

化学品のGHS分類

健康有害性

発がん性 区分 1A
特定標的臓器毒性（単回ばく露） 区分 1（呼吸器）
特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分 1（呼吸器）
特定標的臓器毒性（反復ばく露） 区分 2（免疫系 腎臓）
上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しないか分類できない。

GHS ラベル要素

絵表示



注意喚起語

危険

危険有害性情報

H350 発がんのおそれ
H370 呼吸器の障害
H372 長期にわたる、又は反復ばく露による呼吸器の障害
H373 長期にわたる、又は反復ばく露による腎臓、免疫系の障害のおそれ

注意書き

安全対策

使用前に取扱説明書を入手すること。(P201)
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。(P202)
粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。(P260)
取扱い後はよく手を洗うこと。(P264)
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。(P270)

応急措置

ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。(P308+P311)
ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察/手当てを受けること。(P308+P313)
気分が悪いときは、医師の診察/手当てを受けること。(P314)
特別な処置が必要である。(P321)

保管

施錠して保管すること。(P405)

廃棄 内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。
(P501)

【3. 組成及び成分情報】

化学物質・混合物の区別	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS 番号
			化審法	安衛法	
炭酸カルシウム	50-60%	CaCO ₃	(1)-122	既存	471-34-1
タルク	10-20%	—	—	—	14807-96-6
メタケイ酸カルシウム	10-20%	CaSiO ₃	—	—	13983-17-0
珪藻土 (結晶質シリカ含有率 0.1%未満のもの)	5%未満	SiO ₂	—	—	61790-53-2
シリカ (結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)	2%未満	SiO ₂	(1)-548	既存	7631-86-9
ポリカプラミド	1%未満	-[NH(CH ₂) ₅ CO] _n -	(7)-357	既存	25038-54-4
物質(その他)	5%未満	—	—	—	—

【4. 応急措置】

吸入した場合	空気の新鮮な場所に移し、呼吸し易い姿勢で休息させ、直ちに医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合	速やかに水で洗い流し、皮膚の刺激やぬるぬるする感じがなくなるまで洗い続ける。 水疱、痛みなどの症状が出た場合には、直ちに医療処置を受ける。
眼に入った場合	速やかに清浄な水で 10～15 分間注意深く洗う。 コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外して洗浄する。 直ちに医師に連絡すること。 この製品が眼に入った場合、一刻も早く洗浄を始め、入った製品を完全に洗い流す必要がある。洗浄を始めるのが遅れたり、不十分であると不可逆的な眼の障害を生ずるおそれがある。
飲み込んだ場合	無理に吐かせず、水でよく口の中を洗浄する。直ちに医師に連絡すること。 被災者に意識のない場合は、口から何も与えてはならない。
ばく露又はばく露の懸念のある場合	気分が悪いときは、医師の診断及び手当てを受けること。

【5. 火災時の措置】

適切な消火剤	内容物である製品自体は燃焼しない。周辺の火災時は全ての消火薬剤の使用可。
使ってはならない消火剤	情報なし
火災時の特有の危険有害性	情報なし
特有の消火方法	燃焼源を断ち、上記消火剤を用いて風上から消化する。 消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないよう適切な措置を行う。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	消火作業では、適切な保護具(手袋、眼鏡、マスクなど)を着用する。

【6. 漏出時の措置】

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置	漏出時の処理を行う際には、必ず保護眼鏡、保護手袋、防塵マスク、保護衣等を着用する。 風上より作業する。
-----------------------	--

環境に対する注意事項	粉じんが飛散しないようにする。 環境中及び下水に流出しないようにする。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	掃除機、スコップ、ほうき等により、できるだけ粉体の状態で回収し、廃棄まで容器で保管する。

【7. 取扱いおよび保管上の注意】

取扱い

技術的対策 【8. ばく露防止及び保護措置】に記載の設備対策を行い、保護具を着用する。

安全取扱注意事項 取り扱う際は、飲食又は喫煙をしない。
みだりに粉じんが発生しないように取り扱う。

取扱い後は、顔、手、口等を水洗いする。

接触回避 【10. 安定性及び反応性】を参照。

衛生対策 取扱い後は、顔、手、口等を水洗いする。

保管

安全な保管条件 酸性の製品、水と接触のおそれがない場所に貯蔵する。

【10. 安定性及び反応性】を参照。

安全な容器包装材料 防湿性の容器、包装を使用する。

【8. ばく露防止及び保護措置】

管理濃度及び許容濃度

	管理濃度	許容濃度（産衛学会）	許容濃度（ACGIH）
炭酸カルシウム	未設定	未設定	未設定
タルク	未設定	第1種粉塵 吸入性粉塵 0.5mg/m ³ 総粉塵 2mg/m ³	TWA 2 mg/m ³ (E, R), STEL – (Containing no asbestos fibers); TWA Use Asbestos TLV(R)(K), STEL – (Containing asbestos fibers)
メタケイ酸カルシウム	1.24 mg/m ³	未設定	TLV-TWA 3 mg/m ³
珪藻土(結晶質シリカ含有率 0.1%未満のもの)	E = 3.0 / (1.19Q + 1) E: 管理濃度 (mg/m ³) Q: 当該粉じんの遊離けい酸含有率 (%)	第1種粉塵 吸入性粉塵 0.5mg/m ³ 総粉塵 2mg/m ³	TLV 3 mg/m ³ (R) TLV 10 mg/m ³ (I)
シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)	E = 3.0 / (1.19Q + 1) E: 管理濃度 (mg/m ³) Q: 当該粉じんの遊離けい酸含有率 (%)	吸入性結晶質シリカ 0.03mg/m ³	未設定

設備対策 屋内で取り扱う場合は、管理濃度以下にするために十分な能力を有する換気装置を備える。
多量に取り扱う場合は集じん機を設置する。

保護具

呼吸用保護具 適切な呼吸器用保護具を着用すること。

手の保護具 適切な保護手袋を着用すること。

眼、顔面の保護具 適切な保護眼鏡、保護面を着用すること。

皮膚及び身体の保護具 適切な保護衣を着用すること。

【9. 物理的及び化学的性質】

物理状態	固体
形状	粉体
色	白色
臭い	データなし
融点／凝固点	データなし
沸点又は初留点及び沸点範囲	データなし
可燃性	データなし
爆発下限界及び爆発上限界	下限 データなし
／可燃限界	上限 データなし
引火点	データなし
自然発火点	データなし
分解温度	データなし
pH	データなし
動粘性率	データなし
溶解度	データなし
n-オクタノール／水分配係数	データなし
蒸気圧	データなし
密度及び／又は相対密度	データなし
相対ガス密度	データなし
粒子特性	データなし
炭酸カルシウムとして	
融点／凝固点	1339°C(102.5atm, 方解石型)
溶解度	水:1.4mg(100g, 水, 25°C, 方解石型), 水:1.8mg(100g, 水, 75°C, 方解石型), 水:1.5mg(100g, 水, 25°C, アラレ石型)
密度及び／又は相対密度	2.711(25°C, 4°C, 方解石型), 2.93(アラレ石型)
タルクとして	
密度及び／又は相対密度	2.82
メタケイ酸カルシウムとして	
融点／凝固点	1540°C
pH	9.9(10%スラリー水溶液)
溶解度	水にほぼ不溶、酸に溶ける。
密度及び／又は相対密度	2.9
珪藻土(結晶質シリカ含有率 0.1%未満のもの)として	
pH	7.5-9.0
密度及び／又は相対密度	2.2

シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)として

融点／凝固点	1710°C, 2230°C, 1600~1750 (1750°Cで昇華) °C
沸点又は初留点及び沸点範囲	2230°C
分解温度	1425°C (クリストパル石に転移), 1670°C (クリストパル石に転移), 1200°C (水を失う)
溶解度	水: 0.2g(100ml, 3Nアンモニア水, 18°C), 水に不溶
密度及び／又は相対密度	2.650(20°C), 2.33, 2.26, 2.20, 2.2

【10. 安定性及び反応性】

反応性	情報なし
化学的安定性	情報なし
危険有害反応可能性	情報なし
避けるべき条件	情報なし
混触危険物質	情報なし
危険有害な分解生成物	情報なし

【11. 有害性情報】

急性毒性	経口	急性毒性推定値が 6458.0745342mg/kg のため区分に該当しないとした。 毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
	経皮	急性毒性推定値が 15495.049505mg/kg のため区分に該当しないとした。 毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
	吸入	(気体) GHS 定義による気体ではない。 (蒸気) データ不足のため分類できない。 (粉じん・ミスト) データ不足のため分類できない。
皮膚腐食性／皮膚刺激性		危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。 毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
眼に対する重篤な損傷性／ 眼刺激性		危険有害性区分に該当する成分を濃度限界以上含有しないため、区分に該当しないとした。 毒性未知成分を考慮濃度(0.1%)以上含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
呼吸器感作性		データ不足のため分類できない。
皮膚感作性		データ不足のため分類できない。
生殖細胞変異原性		データ不足のため分類できない。
発がん性		区分 1A の成分量が、区分 1A に該当。
生殖毒性		(生殖毒性) データ不足のため分類できない。 (生殖毒性・授乳影響) データ不足のため分類できない。
特定標的臓器毒性 (単回ばく露)		区分 1(呼吸器)の成分量が、区分 1(呼吸器)に該当。
特定標的臓器毒性 (反復ばく露)		区分 1(呼吸器)の成分量が、区分 1(呼吸器)に該当。

	区分 1(呼吸器)の成分量が、区分 2(呼吸器)に該当。
	区分 1(腎臓)の成分量が、区分 2(腎臓)に該当。
	区分 1(免疫系)の成分量が、区分 2(免疫系)に該当。
	※区分 2(呼吸器)は 3.18%含まれる。
誤えん有害性	動粘性率が不明のため、分類できないとした。

【12. 環境影響情報】

水生環境有害性 短期（急性）	(毒性乗率×100×区分 1)+(10×区分 2)+区分 3 の成分合計が 0%のため、区分に該当しないとした。 毒性未知成分を含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
水生環境有害性 長期（慢性）	(毒性乗率×100×区分 1)+(10×区分 2)+区分 3 の成分合計が 0%のため、区分に該当しないとした。 毒性未知成分を含有しているため、区分に該当しないから分類できないに変更。
生態毒性	データなし
残留性・分解性	データなし
生体蓄積性	データなし
土壤中の移動性	データなし
オゾン層への有害性	データ不足のため分類できない。

【13. 廃棄上の注意】

残余廃棄物	固化後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき廃棄する。 洗浄水等の排水は、水質汚濁防止法等の関連諸法令に適合するように十分留意しなければならない。 処理等を外部の業者に委託する場合は、都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者に産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付して委託し、関係法令を遵守して適正に処理する。
汚染用器及び包装	容器は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い処分する。

【14. 輸送上の注意】

国際規制	
海上規制情報	非該当
Marine Pollutant	Not applicable
Transport in bulk according to MARPOL 73/78,Annex II ,and the IBC code.	Not applicable
航空規制情報	非該当
国内規制	
陸上規制	非該当
海上規制情報	非該当
海洋汚染物質	非該当
MARPOL 73/78 附属書 II 及び IBC コードによるばら積み輸送される液体物質	非該当

航空規制情報	非該当
緊急時応急措置指針番号	なし

【15. 適用法令】

労働安全衛生法	・ 名称等を表示すべき危険物及び有害物（法第 57 条第 1 項、施行令第 18 条第 1 号、第 2 号別表第 9） 名称等を通知すべき危険物及び有害物（法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2 第 1 号、第 2 号別表第 9） 結晶質シリカ（政令番号：165 の 2） ・ 安衛則第 577 条の 2 第 3 項に規定するがん原性物質（安衛則第 577 条の 2 第 3 項、令和 4 年 12 月 26 日告示第 371 号） シリカ（結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素）
毒物及び劇物取締法	非該当
化学物質排出把握管理促進法 （P R T R 法）	非該当
海洋汚染防止法	有害でない物質（施行令別表第 1 の 2）
外国為替及び外国貿易法	輸出貿易管理令別表第 1 の 16 の項
じん肺法	法第 2 条、施行規則第 2 条別表粉じん作業

【16. その他の情報】

参考

- ・ JIS Z 7253:2019
- ・ 経済産業省 事業者向け GHS 分類ガイダンス
- ・ NITE 化学物質総合情報提供システム（NITE-CHRIP）
- ・ 厚生労働省 職場のあんぜんサイト GHS 対応モデルラベル・モデル SDS 情報
- ・ 日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告

本安全データシートは、現時点で入手できる資料、データに基づいて作成しておりますが、新しい知見により改訂されることがあります。また、安全データシート中の注意事項は通常の取扱いを対象にしたものです。製品使用者が特殊な取扱いをされる場合は用途、使用法に適した安全対策を実施の上、製品を使用して下さい。また、弊社は安全データシート記載事項について十分注意を払っていますが、その内容を保証するものではなく、本データシートに記されていない弊社が知見を有さない危険性がある可能性があります。