

シーラーKC

クロスリフォーム向けシーラー

アクリル系合成樹脂エマルジョン

荷 姿



2kgPETボトル

シーラーKCは、既存クロス面のリフォームに当社の化粧仕上材を施工する際、クロスを剥がさずに施工する為のアクリル系合成樹脂エマルジョンです。

特 長

シーラーKCは低温での成膜性に優れています。

残存モノマーが少なく低臭気です。(室内環境対応)

ホルムアルデヒドやトルエン、キシレン等を含有していない安全な材料です。

調 合

用 途	希 釈 倍 率	標準施工面積
既存クロス面への当社化粧仕上材施工のシーラーとして	原液塗布	20㎡/本 (100g/㎡)

性能表示

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0306035
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

水濡れ厳禁 無石綿 業務用



ISO 14001取得企業

一般性状

外 観	乳白色液体
主 成 分	アクリル酸エステル
不揮発分(%)	49.0~51.0
粘度(mPa・s)	500~2500
pH	6.5~7.5
MFT(°C)	0

測定条件:不揮発分(105°C×1hr)、粘度(23°C、BH型粘度計、10rpm)

※本製品の仕様は予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい。

SDS等は別途ご請求下さい

20170802

プレミックスモルタルの総合開発メーカー
二瀬窯業株式会社
<http://www.futaseyogyo.co.jp/>

本 社 ・ 工 場 福岡県飯塚市横田669
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289
関 東 工 場 千葉県木更津市新港15-8
〒292-0836 tel(0438)30-7372 fax(0438)30-7472
福 岡 営 業 所 福岡県飯塚市横田669
〒820-0044 tel(0948)22-0447 fax(0948)29-0289

東 京 営 業 所 東京都港区芝2-27-8 マスマンビル 2F
〒105-0014 tel(03)6453-6685 fax(03)6453-6686
名 古 屋 営 業 所 愛知県清須市西枇杷島町弁天45 ヤマモリビル 1F
〒452-0006 tel(052)509-2485 fax(052)509-2486
大 阪 営 業 所 大阪府大阪市港区市岡元町2-8-18 ワールドビル 2F
〒552-0002 tel(06)6583-3310 fax(06)6583-3325